



**Электромеханический привод для автоматизации откатных ворот весом до 3500 кг. Идеально подходит для промышленного и интенсивного использования.**

**Мощный:** 550Вт потребляемой мощности и свыше 400Нм максимального пускового момента.

**Функциональность и безопасность:** программируемый электромеханический тормоз для устранения инерции ворот. Двигатель с принудительной вентиляцией для увеличения рабочего цикла. Возможность замедления.

**Максимальная долговечность и бесшумность:** шестерни выполнены из стали и бронзы.

**Усовершенствованный:** привод отвечает всем потребностям управления, благодаря функциям, которые могут выбираться при помощи dip-переключателей.

**Практичный:** механизм разблокировки рычагом позволяет выполнить эту операцию простым и безопасным образом.

**Дополнительная плата PIU** для расширения базовых функций блока управления:

- подключение светофора;
- подключение электромеханического замка;
- режим калитки.

Код	Описание	Цена, €
<b>TUB</b>	самоблокирующийся привод, 380В пер.тока, со встроенным блоком управления Mindy A500, для ворот весом до 3500 кг	<b>1 962,20</b>

## Технические характеристики

Код	TUB3500
<b>Электрические характеристики</b>	
Питание/Питание привода	400
Потребление (А)	1,65
Мощность (Вт)	550
<b>Рабочие характеристики</b>	
Скорость (м/с)	0,17
Усилие (Н)	7740
Рабочий цикл (циклов/сутки)	200
<b>Размерные и общие характеристики</b>	
Класс защиты (IP)	44
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20 +50
Размеры (мм)	480x240x580 h
Вес (кг)	60



## Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



**A500**  
Запасной блок управления  
**274,00 €**



**PIU**  
Плата расширения функций для блока управления  
**28,80 €**



**ROA81**  
Зубчатая рейка M6 30x30x1000мм оцинкованная, для использования с RUA12  
**41,20 €**